

U




GAU861









Speciaal ontworpen voor bussen die in stedelijke omstandigheden worden gebruikt met vele haltes, veranderingen in richting en snelheid

- Een zeer goed renderende "stads"band met versterkte zijwand , robuuste karkasconstructie en cap en base technologie
- Goed bestand tegen zijwandslijtage. Uitstekende kilometerprestaties, in combinatie met een laag geluidsniveau voor optimaal comfort van de passagiers
- Uitstekende winter eigenschappen



M+S



Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL	 Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg			Geluid (dB)			
275/70R22.5	150/145 (154/148)	J (E)	TL	3PMSF	8.25	3350	2900	276	958	73	2	B D

Kenmerken

- Breed en zeer diep loopvlak profiel
- Talrijke lamellen in loopvlakblokken over de volledige loopvlakdiepte
- Versterkte zijwanden met asymmetrische zijwandslijtageindicatoren
- 3PMSF certificering

Voordelen

- > Biedt uitstekende kilometerprestaties
- > Biedt uitstekende grip en remeigenschappen in winterse omstandigheden
- > Beschermt de band tegen beschadigingen en abrasie, de slijtageindicator op de zijwand toont aan wanneer het de gepaste tijd is om de band te draaien/demonteren
- > Voldoet aan de Europese eisen voor 3PMSF winterbanden. Hij draagt het 3PMSF-symbool op de zijkant van de band

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand



Regionaal



Stedelijk



Gemengd gebruik

