

R




GDR638






Nieuwe band voor aandrijfassen voor regionaal transport met lichte en middelzware vrachtwagens en bussen met banden van 17,5 en 19,5 inch

- GDR638 voldoet aan de toenemende eisen van de middelgrote vrachtwagens, door te zorgen voor comfort, laag afromgeluid, goede handeling op nat en droog wegdek, met daarbij een uitstekende kilometerprestatie
- Uitstekende grip in alle seizoenen én in winterse omstandigheden



M+S



Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL		Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg		Geluid (dB)	
245/70R17.5	136/134	M	TL	3PMSF	7.50	2240	2120	248 789	74	2 C D
205/75R17.5	124/122	M	TL	3PMSF	6.00	1600	1500	205 753	74	2 C D
215/75R17.5	126/124	M	TL	3PMSF	6.00	1700	1600	211 767	74	2 C E
225/75R17.5	129/127	M	TL	3PMSF	6.75	1850	1750	226 783	74	2 C E
235/75R17.5	132/130	M	TL	3PMSF	6.75	2000	1900	233 797	74	2 C D
245/70R19.5	136/134	M	TL	3PMSF	7.50	2240	2120	248 839	74	2 C E
265/70R19.5	140/138	M	TL	3PMSF	7.50	2500	2360	262 867	71	2 C E
285/70R19.5	146/145	M	TL	3PMSF	8.25	3000	2900	283 895	71	2 C E

Kenmerken

Voordelen

- Profiel ontwerp met kleine blokken en 4 groeven in lengterichting > Biedt goede tractie en remvermogen met verbeterde voertuigstabiliteit en bestuurderscomfort.
- Nieuwe karkasconstructie > Verbetert de stijfheid en de voetafdruk van de band, waardoor de band langer meegaat
- Beschikt over de nieuwste hielconstructie > Verbeterde uniformiteit en vergemakkelijkt het monteren op de velg
- 3PMSF certificering > Voldoet aan de Europese eisen voor 3PMSF winterbanden. Hij draagt het 3PMSF-symbool op de zijkant van de band

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand

Regionaal

Stedelijk

Gemengd gebruik

