

COMBI ROAD




GDR655



Een moderne COMBI ROAD niet richtinggebonden trekasprofiel, voorzien van de nieuwste technologie

- Nieuw loopvlakontwerp om tractie en aantal kilometers te verbeteren
- De nieuwe karkasconstructie zorgt voor een langere levensduur van de band door middel van een verbeterde stijfheid en een geoptimaliseerde voetafdruk



M+S



Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL		Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg			Geluid (dB)			
12R22.5	152/149	L	TL	3PMSF	9.00	3550	3250	300	1096	76	2	B	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	3PMSF	9.00	3550	3250	298	1050	74	2	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	3PMSF	9.00	3750	3350	312	1014	76	2	B	D

Kenmerken

- Ontworpen en herkenbaar als COMBI ROAD
- Ontwerp met 6 blokbanen en speciaal geplaatste lamellen
- Verbeterde karkasconstructie en voetafdruk
- Niet-richtinggebonden profiel
- Heeft 3PMSF certificering

Voordelen

- > Ontworpen voor gebruik in zowel lange afstand transport als voor korte afstanden
- > Verbetert de rijeigenschappen en tractie
- > Versterkte stijfheid van het karkas, waardoor de vervorming van de banden wordt beperkt en levensduur verlengd wordt.
- > Grotere uitwisselbaarheid
- > Voldoet aan de Europese eisen voor 3PMSF winterbanden. Hij draagt het 3PMSF-symbool op de zijkant van de band

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand



Regionaal



Stedelijk



Gemengd gebruik

