

COMBI ROAD



GSR259



Stuurasband met brede inzetbaarheid voor lange en korte afstand

- Speciaal ontworpen compound dat een verminderde verhitting, een lager brandstofverbruik en een verhoogde weerstand tegen onregelmatige slijtage biedt, met een uitstekende grip in lengte én breedterichting
- Breed loopvlak technologie met geoptimaliseerde voetafdruk



M+S

Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL		Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg			Geluid (dB)			
385/65R22.5	164(160)	K (L)	TL	M+S	11.75	5000	5000	389	1072	70	1	B	C
385/55R22.5	158 (160)	L (K)	TL	M+S	12.25	4250	4250	381	996	70	1	B	C

Kenmerken

- Ontworpen en herkenbaar als COMBI ROAD
- Loopvlakontwerp met 5 lengtegroeven en een geoptimaliseerde voetafdruk.
- Nieuwe rubbersamenstelling voor een lagere temperatuur van de band tijdens het rijden
- Loopvlakontwerp met extra brede schouders
- M+S markering

Voordelen

- > Ontworpen voor gebruik in zowel internationaal als regionaal transport
- > Zorgt voor een hoog aantal kilometers en een uitstekende hanteerbaarheid
- > Vermindert het brandstofverbruik, terwijl het aantal kilometers en vernieuwingsmogelijkheid toenemen
- > Verbetert de stabiliteit en de handelbaarheid van het voertuig, en vermindert de geluidsemisies
- > Zorgt voor uitstekende tractie- en remeigenschappen in alle seizoenen

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand



Regionaal



Stedelijk



Gemengd gebruik

