

W



GSW226



Stuuras en trailer band voor sneeuw, ijs en nat wegdek

- 3PMSF getest en gecertificeerd voor zware winterprestaties
- Uitstekende handelbaarheid in de winter met een hoog kilometerpotentieel



M+S



Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL		Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg			Geluid (dB)			
315/80R22.5	158/150(154/150)	L (M)	TL	3PMSF	9.00	4250	3350	312	1076	72	2	B	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	3PMSF	9.00	4000	3350	312	1014	72	2	B	D
385/65R22.5	164 (160)	K (L)	TL	3PMSF	11.75	5000	5000	389	1072	72	2	B	D
385/55R22.5	158 (160)	L (J)	TL	3PMSF	12.25	4250	4250	381	996	73	2	B	D

Kenmerken

Voordelen

- Profielontwerp met vele diepe lamellen > Biedt uitstekende stuur- en remprestaties in de meest extreme winterse omstandigheden
- Ontwerp met 5 lengtegroeven > Biedt het hoogste niveau van laterale krachten voor de beste stuureigenschappen in winterse omstandigheden
- Brede schouderribben > Optimale stabiliteit en bestuurderscomfort
- Geoptimaliseerd geluidsprofiel > Verbetert het comfort van de bestuurder
- 3PMSF certificering > Voldoet aan de Europese eisen voor 3PMSF winterbanden. Hij draagt het 3PMSF-symbool op de zijkant van de band

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand

Regionaal

Stedelijk

Gemengd gebruik

